Gamme **CARRELAGE**

by Algipro
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGIGRIP

NOUVEAU

TRAITEMENT

TRAITEMENT DÉFINITIF

UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

RÉDUCTEUR DE GLISSANCE

DALLAGES, CARRELAGES

Réduit la glissance des sols due à l'humidité.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les supports qui n'ont pas à être traités (peintures, plastiques, métaux, verre, etc.). En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** avec un pinceau ou un rouleau sur un sol propre et sec.
- Laisser agir de 1 à 2 heures.
- Rincer ensuite abondamment au jet d'eau ou avec une serpillière.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB. L'opération doit être répétée sur certains matériaux tel que le grès cérame.

CONSOMMATION

1 litre pour 4 à 6 m^2.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC041201	Bidon d'1 litre
GC041202	Bidon de 5 litres

SUPPORTS

Tous dallages et carrelages extérieurs et intérieurs notamment aux abords des piscines, dans les halls d'entrée, escaliers, salles d'eau…

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Traitement définitif.

RECOMMANDATIONS

Certains matériaux peuvent prendre un aspect mat après traitement. Nous vous recommandons (notamment sur le marbre et les pierres calcaires) d'effectuer un essai préalable sur une petite surface afin de vérifier le rendu final.

COMPOSITION

À base de fluorure d'ammonium en solution aqueuse.

SÉCURITÉ

Xn (Nocif) - Contient du fluorure d'ammonium. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com

Gamme **CARRELAGE**

by Algipro
LA SOLUTION PROFESSIONNELLE

ALGITERRASSE

NOUVEAU

TRAITEMENT

APPLICATION FACILE

SANS CHLORE

N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX

MODE D'EMPLOI

- Laver le dallage au nettoyeur haute pression, réglé moyenne pression, puis pulvériser le produit pur sur la surface encore imbibée d'eau mais sans flaques.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

1 litre pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
GC003201	Bidon de 5 litres

ANTIMOUSSE DALLAGES EXTÉRIEURS

Élimine mousses, lichens
et tous micro-organismes parasites incrustés.

SUPPORTS

Tous types de dallages : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes, moquettes synthétiques d'extérieur, etc.

PROPRIÉTÉS

- **Supprime la glissance microbienne, source d'accidents.**
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré.
- **Non agressif pour la flore et la faune** non aquatiques dans les conditions normales d'utilisation (éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.).

RECOMMANDATIONS

- Ce produit est conçu pour détruire tous les micro-organismes parasites incrustés. Pour éliminer les huiles, graisses et désincruster les salissures, utiliser **Algisol**.
- Après traitement, nous vous conseillons de protéger votre dallage en appliquant **Algiprotect Sols**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.

COMPOSITION

À base d'agent cationique en solution aqueuse.
Produit biodégradable selon les normes en vigueur.
Contient 20 g/l de chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium.

SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

STOCKAGE

En local hors gel.

31, avenue de la Tessoualle - BP 81204 - F 49312 CHOLET Cedex - Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com